

# imagePROGRAF TX-4000

## KOMPLEXNÍ VELKOFORMÁTOVÁ INKOUSTOVÁ TISKÁRNA S VŠESTRANNÝM VÝKONEM, KTERÝ MĚNÍ PRAVIDLA HRY



Inovativní 44palcová velkoformátová inkoustová tiskárna pro špičkový tisk výkresů CAD a GIS a plakátů slibující působivou produktivitu, výjimečnou kvalitu tisku, spolehlivé zabezpečení a nízké celkové náklady na vlastnictví.



- Vynikající produktivita díky novému konstrukčnímu provedení tiskové hlavy a schopnosti nepřetržitého tisku
- Nedostižná kvalita a vysoká přesnost nového inkoustu LUCIA TD
- Efektivní uživatelská obsluha díky podávání ze dvou rolí a volitelným velkým zásobníkům inkoustu
- Jasný, zářivý inkoustový tisk na běžná média a špičkový výkon na papíru bez povrchové úpravy
- Pohodlí zajištěné snadným vkládáním rolí, ovládním pomocí dotykové obrazovky a přímým tiskem ze zařízení USB
- Univerzální tiskový ovladač umožňuje uživatelům odeslat tiskové úlohy do jakékoli síťově připojené jednotky řady TX
- Kompaktní provedení pomáhá bezproblémové integraci 44palcové tiskárny TX-4000 do zaplněných kancelářských prostorů
- Solidní spolehlivost s maximální provozuschopností a robustním zabezpečením
- Schopnost tisknout na média vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, ideální pro aplikace CAD, GIS a venkovní plakáty
- Široká škála softwaru pomáhá optimalizovat pracovní postupy velkoformátového tisku

### PRODUKTOVÁ ŘADA



**Canon**

Explore. Inspire. Improve.

## TECHNOLOGIE

<b>Typ tiskárny</b>	5 barev - 44"/1117,6 mm
<b>Technologie tisku</b>	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
<b>Počet trysek</b>	Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek C, M, Y, BK: po 2 560 trysek
<b>Rozlišení tisku</b>	2 400 × 1 200 dpi
<b>Poloha trysky</b>	1 200 × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
<b>Zaručená minimální šířka čáry</b>	0,02 mm
<b>Přesnost čáry</b>	±0,1 % nebo méně
<b>Velikost kapiček inkoustu</b>	5 pl na barvu
<b>Kapacita zásobníků inkoustu</b>	Základní zásobník inkoustu obsažený v dodávce: 330 ml Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo 700 ml
<b>Typ inkoustu</b>	Pigmentový inkoust: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Microsoft Windows 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 až 10.11
<b>Jazyky tiskárny</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - podrobnosti naleznete ve specifikacích
<b>Standardní rozhraní</b>	Port USB B: Typ: Vestavěný (USB Hi-Speed) Režim: Plná rychlost (12 Mbit/s), Vysoká rychlost (480 Mbit/s), Hromadný přenos  Port s konektory: Řada B (4 vývody) Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk) Standardně: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání IEEE 802.3x plně duplexní  Protokol: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP  Bezdrátová síť LAN: Standardně: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  Zabezpečení: WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>PAMĚŤ</b>	
<b>Standardní paměť</b>	128 GB (fyzická paměť 2 GB)
<b>Slot pro rozšíření</b>	Ne
<b>PEVNÝ DISK</b>	500 GB (šifrovaná)
<b>MANIPULACE S PAPÍREM</b>	
<b>Šířka média</b>	2× role papíru: 203,2 mm až 1117,6 mm (8" až 44") Řezané listy: 203,2 mm až 1117,6 mm (8" až 44")
<b>Tloušťka médií</b>	0,07 až 0,8 mm
<b>Minimální tisknutelná délka</b>	203,2 mm
<b>Maximální tisknutelná délka</b>	Role papíru: 18 m (liši se v závislosti na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
<b>Maximální průměr role média</b>	170 mm nebo méně

## Metoda podávání papíru

### Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

## ROZMĚRY A HMOTNOST

### Fyzické rozměry - (Š × H × V)

### Dodávaný software

## NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

### Napájení

### Spotřeba energie

### Provozní prostředí

### Úroveň hluku (přibl.)

### Předpisy

### Certifikace pro prostředí

## Obsah balení

### Obsah balení

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Volitelné položky

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Položky, které může vyměnit uživatel

## Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®. Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/medií jsou doporučeny.

Role papíru: Vkládání zepředu, výstup dopředu  
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Jednotka tiskárny s otevřeným košem a stojanem tiskárny:  
1593 × 984 × 1168 mm (koš otevřený)  
Hmotnost: 114 kg (včetně držáku rolí)

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO řady TX, tiskový modul plug-in pro sadu Office, software Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite  
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz)

Spotřeba energie (pomocí drátové sítě LAN):  
107 W nebo méně  
V režimu spánku (pomocí drátové sítě LAN):  
3,6 W nebo méně

V režimu spánku (pomocí všech portů):  
3,6 W nebo méně

<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>

Po vypnutí: 0,3 W nebo méně

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku:  
301 s

<Pouze EU - data pro ErP Lot 26>

15 až 30 °C, 10 až 80 % (bez kondenzace)

Při provozu: 51 dB(A) nebo méně

(běžný papír, perokresba, standardní režim)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně (měřeno podle normy ISO7779)

Evropa: Značka CE

Rusko: EAC, jiné země: certifikace CB

ENERGY STAR (WW), směrnice RoHS, prohlášení IT ECO (Evropa), WEEE

Tiskárna, jednotka role, 1× tisková hlava, 1× zásobník odpadního inkoustu, držák pro 3" jádro, napájecí kabel pro EU a Velkou Británii, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, bezpečnostní informace / standardy, CD-ROM s uživatelským softwarem (OSX/Windows), CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, EU informační list biocidů, informační list Eurasijského hospodářského společenství, důležité bezpečnostní informace, stručný návod k používání a informace pro seřízení tiskové hlavy

Jednotka role: RU-44

Stohovací jednotka: SS-41

Držák rolí 2/3": RH2-45

Tisková hlava: PF-06

Zásobníky inkoustu: PFI-110

Nůž řezačky: CT-07

Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

